



Composición de referencias de producto Ergos I

Ejemplo para crear referencia de:

Proyector	Ergo I / 590mm
IRC	80
Flujo	3734 Lm
Regulable	DALI (DD)
Tcc	5000K
Óptica	High Rack Pasillo
Montaje	Suspendido
Color	Gris


Referencias base	Tª de color	° Óptica	Montaje	Color	Referencia final
700.80.373.DD.	30. 3000K	30. 30°	→ SP. Suspendido	BL BLANCO	→ GR GRIS 700.80.373.DD.50.HR.SP.GR
	40. 4000K	60. 60°		NE NEGRO	
	→ 50. 5000K	70. 70°			
	65. 6500K	90. 90°			
		14. 140°			
		AS. Asimétrica			
		DA. Doble Asimétrica			
	→ HR. High Rack Pasillo				

Producto Alimentación y Shop

Ejemplo para crear referencia de:

Proyector	Ergos I / 590mm especial alimentación
IRC	80
Flujo	1240 Lm
Regulable	No Regulable
Tcc	4000K Alimentación
Óptica	High Rack Pasillo
Montaje	Suspendido
Color	Gris

Referencias base	Tª de color	° Óptica	Montaje	Color	Referencia final
700.80.124.NR.		30. 30°	→ SP. Suspendido	BL BLANCO	→ GR GRIS 700.80.124.NR.40.HR.SP.GR
		60. 60°		NE NEGRO	
	→ 30. 4000K ALIMENTACIÓN	70. 70°			
		90. 90°			
		14. 140°			
		AS. Asimétrica			
		DA. Doble Asimétrica			
	→ HR. High Rack Pasillo				



Referencias

Descripción	IRC	PW	Flujo LM	Regulable	Código Base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color
ERGOS I - 590MM	80	10,5W	1492LM	NR	700.80.149.NR.---.---.---	2700K	S30 / S60 / S70 / S90 / S140 / ASIM / DOBLE ASIM / HIGH RACK	SUSPENDIDO	B / N / G
				DD	700.80.149.DD.---.---.---				
		21W	2984LM	NR	700.80.298.NR.---.---.---	2700K			
				DD	700.80.298.DD.---.---.---				
			3434LM	NR	700.80.343.NR.---.---.---	3000K			
				DD	700.80.343.DD.---.---.---				
			3691LM	NR	700.80.369.NR.---.---.---	4000K			
				DD	700.80.369.DD.---.---.---				
		3734LM	NR	700.80.373.NR.---.---.---	5000K				
			DD	700.80.373.DD.---.---.---					
		3552LM	NR	700.80.355.NR.---.---.---	6500K				
			DD	700.80.355.DD.---.---.---					
ERGOS I - 870MM	80	31,5W	4476LM	NR	701.80.447.NR.---.---.---	2700K			
				DD	701.80.447.DD.---.---.---				
			5152LM	NR	701.80.515.NR.---.---.---	3000K			
				DD	701.80.515.DD.---.---.---				
			5537LM	NR	701.80.553.NR.---.---.---	4000K			
				DD	701.80.553.DD.---.---.---				
5601LM	NR	701.80.560.NR.---.---.---	5000K						
	DD	701.80.560.DD.---.---.---							
5328LM	NR	701.80.532.NR.---.---.---	6500K						
	DD	701.80.532.DD.---.---.---							
ERGOS I - 1150MM	80	42W	5968LM	NR	702.80.596.NR.---.---.---	2700K			
				DD	702.80.596.DD.---.---.---				
			6869LM	NR	702.80.686.NR.---.---.---	3000K			
				DD	702.80.686.DD.---.---.---				
			7383LM	NR	702.80.738.NR.---.---.---	4000K			
				DD	702.80.738.DD.---.---.---				
7468LM	NR	702.80.746.NR.---.---.---	5000K						
	DD	702.80.746.DD.---.---.---							
7104LM	NR	702.80.710.NR.---.---.---	6500K						
	DD	702.80.710.DD.---.---.---							
ERGOS I - 1430MM	80	52,5W	7460LM	NR	703.80.746.NR.---.---.---	2700K			
				DD	703.80.746.DD.---.---.---				
			8587LM	NR	703.80.858.NR.---.---.---	3000K			
				DD	703.80.858.DD.---.---.---				
			9229LM	NR	703.80.922.NR.---.---.---	4000K			
				DD	703.80.922.DD.---.---.---				
9336LM	NR	703.80.933.NR.---.---.---	5000K						
	DD	703.80.933.DD.---.---.---							
8881LM	NR	703.80.888.NR.---.---.---	6500K						
	DD	703.80.888.DD.---.---.---							

Especiales Alimentación

Descripción	IRC	Flujo LM	Regulable	Código Base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color
ERGOS I - 590MM	80	1240LM	NR	700.80.124.NR.---.---.---	4000K ALIMENTACION	S30 / S60 / S70 / S90 / S140 / ASIM / DOBLE ASIM / HIGH RACK	SUSPENDIDO	B / N / G
			DD	700.80.124.DD.---.---.---				
ERGOS I - 870MM	80	1860LM	NR	701.80.186.NR.---.---.---				
			DD	701.80.186.DD.---.---.---				
ERGOS I - 1150MM	80	2480LM	NR	702.80.248.NR.---.---.---				
			DD	702.80.248.DD.---.---.---				
ERGOS I - 1430MM	80	3100LM	NR	703.80.310.NR.---.---.---				
			DD	703.80.310.DD.---.---.---				