

Composición de referencias de producto Tessera II

Ejemplo para crear referencia de:

Proyector	Tessera II
IRC	80
Flujo	3000 Lm
Regulable	DALI (DD)
Tcc	5000K
Óptica	40°
Montaje	Empotrado
Color	Gris


Referencias base	Tª de color	° Óptica	Montaje	Color	Referencia final
521.80.300.DD.	27. 2700K	30. 30°	EM. Empotrado	BL BLANCO	521.80.300.DD.50.40.EM.GR
	30. 3000K	40. 40°		NE NEGRO	
	40. 4000K	60. 60°		GR GRIS	
	50. 5000K				

Producto Alimentación y shop

Ejemplo para crear referencia de:

Proyector	Tessera II especial Panadería
IRC	80
Flujo	2341 Lm
Regulable	No Regulable
Tcc	Panadería
Óptica	40°
Montaje	Empotrado
Color	Gris

Referencias base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color	Referencias final
521.80.234.NR.	30. 3000K ALIMENTACIÓN	30. 30°	EM. Empotrado	BL BLANCO	521.80.234.NR.PA.40.EM.GR
	40. 4000K CARNE	40. 40°		NE NEGRO	
	PA. PANADERÍA	60. 60°		GR GRIS	
	PE. PESCADERÍA				
	SH. SHOP				



Referencias

IRC	Flujo LM	Regulable	Código Base	Tcc	° Óptica	Montaje	Color
80	2000LM	NR	521.80.200.NR.-.-.-.-.-	2700K / 3000K / 4000K / 5000K	30°/40°/60°	EMPOTRADO	BLANCO / NEGRO / GRIS
		DD	521.80.200.DD.-.-.-.-.-				
	3000LM	NR	521.80.300.NR.-.-.-.-.-				
		DD	521.80.300.DD.-.-.-.-.-				
	4000LM	NR	521.80.400.NR.-.-.-.-.-				
		DD	521.80.400.DD.-.-.-.-.-				
4600LM	NR	521.80.460.NR.-.-.-.-.-					
	DD	521.80.460.DD.-.-.-.-.-					
90	2000LM	NR	521.90.200.NR.-.-.-.-.-	2700K / 3000K / 4000K			
		DD	521.90.200.DD.-.-.-.-.-				
	3000LM	NR	521.90.300.NR.-.-.-.-.-				
		DD	521.90.300.DD.-.-.-.-.-				

Accesorios

Descripción	Color	Referencia
TESSERA II MARCO 1	Blanco	521.1M.ACC.0.0.0.0.BL
	Gris	521.1M.ACC.0.0.0.0.GR
	Negro	521.1M.ACC.0.0.0.0.NE
TESSERA II MARCO 2	Blanco	521.2M.ACC.0.0.0.0.BL
	Gris	521.2M.ACC.0.0.0.0.GR
	Negro	521.2M.ACC.0.0.0.0.NE
TESSERA II MARCO 3	Blanco	521.3M.ACC.0.0.0.0.BL
	Gris	521.3M.ACC.0.0.0.0.GR
	Negro	521.3M.ACC.0.0.0.0.NE
TESSERA II MARCO 4	Blanco	521.4M.ACC.0.0.0.0.BL
	Gris	521.4M.ACC.0.0.0.0.GR
	Negro	521.4M.ACC.0.0.0.0.NE